

Alimentador vibratório

O peneiro vibratório da Zenith é construído com os materiais mais duráveis e de qualidade de topo conseguindo assim dar resposta aos mais duros trabalhos em ambiente de pedreira, mina, operações de lavagem e desagregação de areias, e de reciclagem de materiais. O alimentador é concebido para trabalhar em contínuo e com materiais duros e abrasivos. Estes equipamentos têm como principal garantia de qualidade os anos de serviço de elevado desempenho em explorações de minério, tratamento de agregados, indústria de produção de vidro, indústria de fabrico de cimento, indústria química, indústria de produtos em madeira e indústria do aço.



Características do alimentador vibratório:

- 1) Desenho adaptável
- 2) Preparado para trabalhos muito pesados
- 3) Tecnologia vibratória exclusiva
- 4) Fácil limpeza e desobstrução da saída do deck.
- 5) Fácil manutenção e baixos custos operatórios

Model	Max.Feed Size(mm)	Capacity (t/h)	Power (kw)	Weight (kg)	Size of Funnel (mm)
GZD850x3000	400	80-120	7.5	3607	850x3000
GZD960x3800	500	120-210	11	3895	1000x3600
GZD1100x4200	580	200-430	15	4170	1100x4200
GZD1100x4900	580	280-500	15	4520	4900x1100
GZD1300x4900	650	450-600	22	5200	4900x1300
GZD1300x6000	600	400-560	22	7500	6000x1300
GZD1500x6000	800	460-575	30	8666	6000x1500
GZD1800x6000	800	600-800	37	11800	6000x1800