

Britador de martelo

Uso principal do Britador de martelo: Martele o tipo disjuntor (martelo quebrado) após o corpo de alta velocidade do martelo da rotação e material do stave da superfície da colisão do material, tem a estrutura a ser simples, a relação da redução é grande, a característica da eficiência da produção mais altamente, pode fazer, os dois formulários molhados são stave, são apropriados para a mina, o cimento, o carvão, o metallurgy, os materiais de edifício, a estrada, queimaduras e assim por diante que os departamentos continuam em bocados quebrados ao grau médio de dureza e do material frágil. Este equipamento pode agir de acordo com a abertura do ajuste do pedido de usuário, muda o granularite material, satisf ao usuário diferente a demanda diferente.



Model	Feeding size (mm)	Output size (mm)	Capacity (t/h)	Moter		Weight (t)
				Model	KW	
PCΦ400×300	≤200	≤25	8-15	Y160M-4	11	0.8
PCΦ500×350	≤210	≤25	12-20	Y180M-4	18.5	1.2
PCΦ600×400	≤250	≤30	15-30	Y180L-4	22	1.5
PCAΦ800×600	≤300	≤30	25-50	Y250M-4	55	2
PCΦ800×600	≤200	≤25	20-50	Y280M-6	55	2.6
PCΦ1000×800	≤300	≤35	30-65	Y315S-6	75	4
PCΦ1000×1000	≤300	≤35	45-80	Y315M-6	90	6
PCH0606	≤200	≤15	18-30	Y132M-6	30	2
PCH0808	≤250	≤15	30-50	Y280S-6	45	4.5
PCH1010	≤300	≤15	45-80	Y315M-6	90	6.5