

Britadores de Impacto de Eixo Vertical – Série B

Os britadores de Impacto de Eixo Vertical – Série B da Zenith é sem dúvida o mais avançado britador de impacto existente a nível mundial. A introdução de rolamentos de alta qualidade e precisão, da Sueca SKF e da Norte-Americana TIMKEN, garante um trabalhar suave e preciso da unidade principal. O sistema hidráulico utilizado na tampa superior permite o fácil acesso e a rápida substituição de peças bem como menor tempo de paragem para manutenção. A alimentação é patenteada, e utiliza o sistema de alimentação central e alimentação central em cascata, o método de alimentação pode ser adaptado de acordo com o solicitado pelo cliente.



Características do Britador de Impacto de eixo vertical – Série B:

1. Sistema avançado de lubrificação com bomba dupla minimizando a frequência de manutenção.
2. Rolamentos de alta precisão, unidade principal opera com suavidade e tem um mais longo tempo de serviço.
3. Tampa com elevação hidráulica, facilitando a manutenção e substituição de peças.
4. Sistema de alarme se sobre vibração.
5. Sistema de selagem especial à prova de poeiras, os pós do exterior são impedido de entrar na boca do óleo.
6. Método de alimentação exclusivo (alterações entre alimentação central e alimentação central com alimentação em cascata possibilitando o contacto "rock on rock" e "rock on iron" , britando e dando forma ao mesmo tempo.
7. Seleção de materiais de boa qualidade e componentes com concepção cuidada prolongando o tempo de serviço.

Model		B-7611	B-8518	B-9526	B-1140
Capacity (t/h)	Cascade and central feeding	120-180	200-260	300-380	450-520
	Central feeding	60-90	100-130	150-190	225-260
Max.Feeding dimension (mm)	Soft material	<35	<40	<45	<50
	Hard material	<30	<35	<40	<45
Rotation speed(r/min)		1700-1890	1520-1960	1360-1510	1180-1310
Double motor power (kw)	110-150	180-220	264-320	400-440	
Overall dimension (LxWxH)(mm)	3700x2150	4140x2280	4560x2447	5000X2700	
	x2100	x2425	x2778	X3300	
Weight(t)	7.8	10.3	16	25.6	

Power	380v; 50Hz			
Vibration Sensor	Inspection range: 0.1-20mm/s continual adjustment			
Labrication System	Double pump motor power	2x0.31KW		
	Safety	Altemative double pump oil supply; machine stops automatically without oil flow or oil pressure.water cooling,motor warm start in winter.		
	Overall dimension (LxWxH)	-	820x520 x1270	820x520 x1270
	Gasoline tank heating power	2KW		

If there is change of the above specification, it subjects to the newest products' specifications.